



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 7503/2024/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 6500 (36135N!) WŁODOWICE (KCZ_WLODOWICE_ROBOTNICZA)
Adres: WŁODOWICE, ROBOTNICZA 11,ZAWIERCIAŃSKI, ŚLĄSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-09-24

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości WŁODOWICE, ROBOTNICZA 11.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 6500 (36135N!) WŁODOWICE (K CZ_WŁODOWICE_ROBOTNICZA) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Bajer Sebastian
Stanisławek Jakub

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy wieży. Wokół instalacji znajdują się tereny zielone, budynki usługowe przemysłowe. Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

| Charakterystyka promieniowania | | kierunkowa | | | | | |
|---------------------------------|--|----------------------|--------------|------------|-----------------------------|---|--|
| Rzeczywisty czas pracy [h/dobę] | | 24 | | | | | |
| Warunki pracy | | znamionowe | | | | | |
| Rodzaj wytwarzanego pola | | stacjonarne | | | | | |
| Lp. | Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz] | Typ/producent anteny | liczba anten | Azymut [°] | kąt pochylenia [°] | Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.] | Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W] |
| 1 | 800/900/1800/2100 | ASI4518R10v18 Huawei | 1 | 90 | 0-10**/0-10**/2-12**/2-12** | 42 | 17260 |
| 2 | 800/900/1800/2100 | ASI4518R10v18 Huawei | 1 | 220 | 0-10**/0-10**/2-12**/2-12** | 42 | 17260 |
| 3 | 800/900/1800/2100 | ASI4518R10v18 Huawei | 1 | 330 | 0-10**/0-10**/2-12**/2-12** | 42 | 17260 |

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Transmisja realizowana drogą kablową.

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

| Data [rrrr-mm-dd] | Godzina [hh:mm-hh:mm] | Warunki środowiskowe | | | |
|-------------------|-----------------------|----------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| | | Temperatura [°C] | | Wilgotność względna [%] | |
| 2024-09-24 | 10:20-11:30 | Przed pomiarem | Po pomiarach | Przed pomiarem | Po pomiarach |
| | | 18.1 | 19.8 | 59.3 | 58.1 |

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

| Oznaczenie miernika | Producent | Model | Numer fabryczny | Oznaczenie sondy | Producent | Model | Numer fabryczny |
|---------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|
| MW-11 | Wavecontrol | Miernik pól elektromagnetycznych SMP3 | 23SL0220 | SW-21 | Wavecontrol | Sonda WPF90 | 23WP260004 |

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 11 września 2023 o numerze LWiMP/W/331/23 wydane przez Politechnikę Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 11 września 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

| Oznaczenie: | TH-26 | Producent: | AZ INSTRUMENT CORP | Model: | Termohigrometr AZ8706 |
|-------------|-------|------------|--------------------|--------|-----------------------|
|-------------|-------|------------|--------------------|--------|-----------------------|

Data ważności świadectwa wzorcowania: 19 października 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

| Oznaczenie | Producent | Typ | Numer seryjny | Nr świadectwa wzorcowania | Data świadectwa wzorcowania |
|------------|-----------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------|
| D-20 | Leica | Dalmierz Leica Disto D510 | 1030440615 | Z3- Z32.4180.152.2023.3253.3 | 23 października 2023 |

Data ważności świadectwa wzorcowania: 23 października 2033 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

| Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów | Producent | Model |
|---|-----------|---------|
| | UBlox | MAX-M8Q |

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

| Nr pionu | Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego | Wysokość pomiaru [m] | Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5} | Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m] | Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³ | Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ² |
|----------|--|----------------------|---|--|--|--|
| 1 | GKP w odległości 9m od anteny sektorowej az. 90° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.5 | 0.05 | 50°33'2.5" 19°27'40.3" |
| 2 | GKP w odległości 44m od anteny sektorowej az. 90° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.5 | 0.05 | 50°33'2.5" 19°27'42.1" |
| 3 | GKP w odległości 85m od anteny sektorowej az. 90° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.5 | 0.05 | 50°33'2.5" 19°27'44.3" |
| 4 | GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 220° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.5 | 0.05 | 50°33'2.5" 19°27'39.6" |

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

| | | | | | | |
|----|--|---------|------------|-----|------|----------------------------|
| 5 | GKP w odległości 47m od anteny sektorowej az. 220° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.5 | 0.05 | 50°33'1.4" 19°27'38.2" |
| 6 | GKP w odległości 87m od anteny sektorowej az. 220° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.5 | 0.05 | 50°33'0.4" 19°27'37.1" |
| 7 | GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 330° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.5 | 0.05 | 50°33'3.2" 19°27'39.6" |
| 8 | GKP w odległości 44m od anteny sektorowej az. 330° | 2.0 | 1.2 | 1.8 | 0.06 | 50°33'4.0" 19°27'38.9" |
| 9 | GKP w odległości 85m od anteny sektorowej az. 330° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.5 | 0.05 | 50°33'5.0" 19°27'37.8" |
| 10 | PKP na az. 318° w odległości 61m od anteny sektorowej az. 330° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.5 | 0.05 | 50°33'4.3" 19°27'37.8" |
| 11 | PKP na az. 358° w odległości 49m od anteny sektorowej az. 330° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.5 | 0.05 | 50°33'4.3" 19°27'40.0" |
| 12 | PKP na az. 56° w odległości 45m od anteny sektorowej az. 90° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.5 | 0.05 | 50°33'3.6" 19°27'41.8" |
| 13 | PKP na az. 131° w odległości 43m od anteny sektorowej az. 90° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.5 | 0.05 | 50°33'1.8" 19°27'41.8" |
| 14 | PKP na az. 194° w odległości 41m od anteny sektorowej az. 220° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.5 | 0.05 | 50°33'1.4" 19°27'39.2" |
| 15 | PKP na az. 266° w odległości 44m od anteny sektorowej az. 220° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.5 | 0.05 | 50°33'2.5" 19°27'37.4" |
| - | GKP w odległości 273m od anteny sektorowej az. 330° | 2.0 | 1.2 | 1.8 | 0.06 | 50°33'10.4" 19°27'33.1" |
| - | GKP w odległości 518m od anteny sektorowej az. 90° | 2.0 | 2.2 | 3.3 | 0.12 | 50°33'2.5" 19°28'6.2" |
| - | GKP w odległości 321m od anteny sektorowej az. 220° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.5 | 0.05 | 50°32'54.6" 19°27'29.2" |

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

| Nr pionu | Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego) | Wysokość pomiaru [m] | Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹ | Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m] | Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³ | Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ² |
|----------|---|----------------------|---|--|--|--|
| 1 | GKP w odległości 9m od anteny sektorowej az. 90° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.05 | 50°33'2.5" 19°27'40.3" |
| 2 | GKP w odległości 44m od anteny sektorowej az. 90° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.05 | 50°33'2.5" 19°27'42.1" |
| 3 | GKP w odległości 85m od anteny sektorowej az. 90° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.05 | 50°33'2.5" 19°27'44.3" |

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

| | | | | | | |
|----|--|---------|--------------|-------|------|----------------------------|
| 4 | GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 220° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.05 | 50°33'2.5" 19°27'39.6" |
| 5 | GKP w odległości 47m od anteny sektorowej az. 220° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.05 | 50°33'1.4" 19°27'38.2" |
| 6 | GKP w odległości 87m od anteny sektorowej az. 220° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.05 | 50°33'0.4" 19°27'37.1" |
| 7 | GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 330° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.05 | 50°33'3.2" 19°27'39.6" |
| 8 | GKP w odległości 44m od anteny sektorowej az. 330° | 2.0 | 0.003 | 0.005 | 0.07 | 50°33'4.0" 19°27'38.9" |
| 9 | GKP w odległości 85m od anteny sektorowej az. 330° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.05 | 50°33'5.0" 19°27'37.8" |
| 10 | PKP na az. 318° w odległości 61m od anteny sektorowej az. 330° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.05 | 50°33'4.3" 19°27'37.8" |
| 11 | PKP na az. 358° w odległości 49m od anteny sektorowej az. 330° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.05 | 50°33'4.3" 19°27'40.0" |
| 12 | PKP na az. 56° w odległości 45m od anteny sektorowej az. 90° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.05 | 50°33'3.6" 19°27'41.8" |
| 13 | PKP na az. 131° w odległości 43m od anteny sektorowej az. 90° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.05 | 50°33'1.8" 19°27'41.8" |
| 14 | PKP na az. 194° w odległości 41m od anteny sektorowej az. 220° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.05 | 50°33'1.4" 19°27'39.2" |
| 15 | PKP na az. 266° w odległości 44m od anteny sektorowej az. 220° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.05 | 50°33'2.5" 19°27'37.4" |
| - | GKP w odległości 273m od anteny sektorowej az. 330° | 2.0 | 0.003 | 0.005 | 0.07 | 50°33'10.4" 19°27'33.1" |
| - | GKP w odległości 518m od anteny sektorowej az. 90° | 2.0 | 0.006 | 0.009 | 0.12 | 50°33'2.5" 19°28'6.2" |
| - | GKP w odległości 321m od anteny sektorowej az. 220° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.05 | 50°32'54.6" 19°27'29.2" |

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 49.9% dla częstotliwości do 40 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 6500 (36135N!) WŁODOWICE (KCZ_WLODOWICE_ROBOTNICZA), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :


Sprawozdanie autoryzował:





Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



| | |
|----------------|--|
| Załącznik nr 1 | <p style="text-align: center;">Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 6500 (36135N!) WŁODOWICE (KCZ_WLODOWICE_ROBOTNICZA) Lokalizacja instalacji</p> |
|----------------|--|



| | |
|----------------|---|
| Załącznik nr 2 | <p style="text-align: center;">Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. KCZ_WLODOWICE_ROBOTNICZA (36135N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p> |
| | <p>Legenda:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  Brak dostępu </div> <div style="text-align: center;">  Pion pomiarowy </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten sektorowych </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych </div> </div> |



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
6500 (36135N!) WŁODOWICE (KCZ_WŁODOWICE_ROBOTNICZA)

Dokumentacja fotograficzna