



NetWorks Sp. z o.o.  
Laboratorium Badań Środowiskowych  
ul. Józefa Piłsudskiego 3  
00-728 Warszawa  
e-mail: [Laboratorium@networks.pl](mailto:Laboratorium@networks.pl)



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 10625/2024/OS  
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH  
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.  
Numer i nazwa: 5163 (36129N!) ZAWIERCIE\_CENTRUM (KCZ\_ZAWIERCIE\_WIEZOWIEC)  
Adres: ZAWIERCIE, PARKOWA 4, Powiat zawierciański, WOJ. ŚLĄSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-12-13

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

**1. Właściciel badanego obiektu:**

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

**2. Zleceniodawca:**

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

**3. Przedstawiciel zleceniodawcy:**

NetWorks Sp. z o.o.

**4. Zakres zlecenia:**

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości ZAWIERCIE, PARKOWA 4.

**5. Cel zlecenia:**

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 5163 (36129N!) ZAWIERCIE\_CENTRUM (KCZ\_ZAWIERCIE\_WIEZOWIEC) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

**6. Pomiary zostały wykonane przez:**



**7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych**

**7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych**

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

**7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia**

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na masztach usytowanych na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor na dachu budynku. Wokół instalacji znajdują się miasto, centrum, zabudowa wielorodzinna, tereny handlowe.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

### 7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	0	0-10**/0-10**/0-10**	42	18718
2	800/2600	ATR4518R6v06 Huawei	1	0	0-10**/0-10**	42	10844
3	3600	AAU5339W Huawei	1	0	0-12**	42	57020
4	900/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	120	0-10**/0-10**/0-10**	42	18718
5	800/2600	ATR4518R6v06 Huawei	1	120	0-10**/0-10**	42	10844
6	3600	AAU5339W Huawei	1	120	0-12**	42	57020
7	900/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	240	0-10**/0-10**/0-10**	42	18718
8	800/2600	ATR4518R6v06 Huawei	1	240	0-10**/0-10**	42	10844
9	3600	AAU5339W Huawei	1	240	0-12**	42	57020

\* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

\*\* pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Transmisja realizowana drogą kablową.

### 7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

## 8. Opis pomiarów

### 8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

### 8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2024-12-13	12:55-14:30	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		2.1	1.9	72.1	72.1

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

### 8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$  przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$  nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

### 8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MF-02	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych Narda FieldMan	B-0120	SF-03	Narda Safety Test Solution	Sonda EFD-6091	A-0061

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadczenie wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 6 grudnia 2023 o numerze LWIMP/W/465/23 wydane przez Politechnika Wrocławską.  
 Data ważności świadectwa wzorcowania: 6 grudnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-29	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 19 października 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-05	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	843960151	1146.5-M11-4180-396/15	8 kwietnia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	NEO-M8T

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

## 9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] <sup>1,5</sup>	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru <sup>4</sup> E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych $WM_e^3$	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) <sup>2</sup>
1	GKP w odległości poziomej 19m od	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°29'31.6" 19°26'1.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	anteny sektorowej az. 0°					
2	GKP w odległości poziomej 70m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°29'33.0" 19°26'1.0"
3	GKP w odległości poziomej 122m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.6	2.4	0.08	50°29'34.8" 19°26'1.0"
4	GKP w odległości poziomej 18m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°29'29.8" 19°26'2.0"
5	GKP w odległości poziomej 67m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°29'29.0" 19°26'4.2"
6	GKP w odległości poziomej 121m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	1.4	2.1	0.07	50°29'28.3" 19°26'6.7"
7	GKP w odległości poziomej 21m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°29'28.7" 19°25'59.9"
8	GKP w odległości poziomej 69m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°29'27.6" 19°25'57.7"
9	GKP w odległości poziomej 124m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	1.6	2.4	0.08	50°29'26.9" 19°25'55.2"
10	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 11, Parkowa 4, Zawiercie	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°29'30.8" 19°26'1.0"
11	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 11, Parkowa 4, Zawiercie	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°29'29.8" 19°26'1.3"
12	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 11, Parkowa 4, Zawiercie	2.0	1.3	1.9	0.07	50°29'29.0" 19°26'1.3"
13	DPP - na balkonie mieszkania 105, piętro 11, Parkowa 4, Zawiercie	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°29'30.5" 19°26'0.6"
14	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 107, piętro 11, Parkowa 4, Zawiercie	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°29'29.4" 19°26'0.6"
15	DPP - za trwale zamkniętym oknie biura, piętro 1, Parkowa 5, Zawiercie	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°29'30.1" 19°26'3.1"
16	DPP - za trwale zamkniętym oknie klatki schodowej, piętro 1, Józefa Piłsudskiego 81e, Zawiercie	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°29'28.0" 19°25'58.8"
17	DPP - za trwale zamkniętym oknie biura, piętro 1, Józefa Piłsudskiego 81d, Zawiercie	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°29'28.0" 19°25'58.1"
18	DPP - za trwale zamkniętym oknie klatki schodowej,	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°29'28.0" 19°25'57.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	piętro 1, Józefa Piłsudskiego 81c, Zawiercie					
19	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 11, Józefa Piłsudskiego 75, Zawiercie	2.0	<b>6.1</b>	9	0.32	50°29'29.0" 19°25'57.7"
20	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 11, Józefa Piłsudskiego 75, Zawiercie	2.0	3.3	4.9	0.17	50°29'30.5" 19°25'57.7"
21	DPP - na balkonie mieszkania 9, piętro 4, Parkowa 18, Zawiercie	2.0	2.5	3.7	0.13	50°29'31.6" 19°26'0.2"
22	DPP - na balkonie mieszkania 29, piętro 4, Parkowa 18a, Zawiercie	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°29'31.9" 19°25'59.2"
23	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4, Wierzbowa 16, Zawiercie	2.0	1.2	1.8	0.06	50°29'33.0" 19°26'0.2"
24	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4, Wierzbowa 16, Zawiercie	2.0	1.4	2.1	0.07	50°29'34.8" 19°26'0.2"
25	DPP - w uchylonym oknie gabinetu lekarskiego, piętro 1, Parkowa 12, Zawiercie	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°29'32.3" 19°26'2.0"
26	PKP na az. 314° w odległości poziomej 39m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°29'31.6" 19°25'59.5"
27	PKP na az. 330° w odległości poziomej 59m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°29'32.3" 19°25'59.2"
28	PKP na az. 345° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°29'32.3" 19°26'0.2"
29	PKP na az. 15° w odległości poziomej 49m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°29'32.3" 19°26'1.3"
30	PKP na az. 30° w odległości poziomej 29m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°29'31.6" 19°26'1.7"
31	PKP na az. 46° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.2	1.8	0.06	50°29'31.9" 19°26'2.8"
32	PKP na az. 73° w odległości poziomej 58m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°29'30.5" 19°26'4.2"
33	PKP na az. 90° w odległości poziomej 29m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°29'30.1" 19°26'2.8"
34	PKP na az. 105° w odległości poziomej 50m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°29'29.8" 19°26'3.8"
35	PKP na az. 135° w odległości poziomej	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°29'29.0" 19°26'2.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	41m od anteny sektorowej az. 120°					
36	PKP na az. 150° w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°29'28.7" 19°26'2.8"
37	PKP na az. 166° w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°29'28.3" 19°26'2.0"
38	PKP na az. 194° w odległości poziomej 39m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°29'27.6" 19°26'0.2"
39	PKP na az. 210° w odległości poziomej 45m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°29'27.6" 19°25'59.5"
40	PKP na az. 225° w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°29'27.6" 19°25'58.8"
41	PKP na az. 255° w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	1.2	1.8	0.06	50°29'28.3" 19°25'58.1"
42	PKP na az. 270° w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°29'29.0" 19°25'58.1"
43	PKP na az. 286° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°29'29.4" 19°25'58.1"
-	GKP w odległości poziomej 351m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.4	2.1	0.07	50°29'42.0" 19°26'0.6"
-	GKP w odległości poziomej 410m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°29'23.6" 19°26'19.3"
-	GKP w odległości poziomej 347m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°29'23.3" 19°25'45.5"

**Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)**

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] <sup>1</sup>	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru <sup>4</sup> H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM <sub>H</sub> <sup>3</sup>	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego <sup>2</sup>
1	GKP w odległości poziomej 19m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°29'31.6" 19°26'1.0"
2	GKP w odległości poziomej 70m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°29'33.0" 19°26'1.0"
3	GKP w odległości poziomej 122m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.004	0.006	0.09	50°29'34.8" 19°26'1.0"
4	GKP w odległości poziomej 18m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°29'29.8" 19°26'2.0"
5	GKP w odległości poziomej 67m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°29'29.0" 19°26'4.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

6	GKP w odległości poziomej 121m od anteny sektorowej az. 120°	2.0	0.004	0.006	0.08	50°29'28.3" 19°26'6.7"
7	GKP w odległości poziomej 21m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°29'28.7" 19°25'59.9"
8	GKP w odległości poziomej 69m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°29'27.6" 19°25'57.7"
9	GKP w odległości poziomej 124m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.004	0.006	0.09	50°29'26.9" 19°25'55.2"
10	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 11, Parkowa 4, Zawiercie	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°29'30.8" 19°26'1.0"
11	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 11, Parkowa 4, Zawiercie	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°29'29.8" 19°26'1.3"
12	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 11, Parkowa 4, Zawiercie	2.0	0.003	0.005	0.07	50°29'29.0" 19°26'1.3"
13	DPP - na balkonie mieszkania 105, piętro 11, Parkowa 4, Zawiercie	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°29'30.5" 19°26'0.6"
14	DPP - w uchylonym oknie mieszkania 107, piętro 11, Parkowa 4, Zawiercie	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°29'29.4" 19°26'0.6"
15	DPP - za trwale zamkniętym oknie biura, piętro 1, Parkowa 5, Zawiercie	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°29'30.1" 19°26'3.1"
16	DPP - za trwale zamkniętym oknie klatki schodowej, piętro 1, Józefa Piłsudskiego 81e, Zawiercie	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°29'28.0" 19°25'58.8"
17	DPP - za trwale zamkniętym oknie biura, piętro 1, Józefa Piłsudskiego 81d, Zawiercie	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°29'28.0" 19°25'58.1"
18	DPP - za trwale zamkniętym oknie klatki schodowej, piętro 1, Józefa Piłsudskiego 81c, Zawiercie	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°29'28.0" 19°25'57.4"
19	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 11, Józefa Piłsudskiego 75, Zawiercie	2.0	<b>0.016</b>	0.024	0.33	50°29'29.0" 19°25'57.7"
20	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 11, Józefa Piłsudskiego 75, Zawiercie	2.0	0.009	0.013	0.18	50°29'30.5" 19°25'57.7"
21	DPP - na balkonie mieszkania 9, piętro 4, Parkowa 18, Zawiercie	2.0	0.007	0.01	0.13	50°29'31.6" 19°26'0.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



22	DPP - na balkonie mieszkania 29, piętro 4, Parkowa 18a, Zawiercie	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°29'31.9" 19°25'59.2"
23	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4, Wierzbowa 16, Zawiercie	2.0	0.003	0.005	0.06	50°29'33.0" 19°26'0.2"
24	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4, Wierzbowa 16, Zawiercie	2.0	0.004	0.006	0.08	50°29'34.8" 19°26'0.2"
25	DPP - w uchylonym oknie gabinetu lekarskiego, piętro 1, Parkowa 12, Zawiercie	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°29'32.3" 19°26'2.0"
26	PKP na az. 314° w odległości poziomej 39m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°29'31.6" 19°25'59.5"
27	PKP na az. 330° w odległości poziomej 59m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°29'32.3" 19°25'59.2"
28	PKP na az. 345° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°29'32.3" 19°26'0.2"
29	PKP na az. 15° w odległości poziomej 49m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°29'32.3" 19°26'1.3"
30	PKP na az. 30° w odległości poziomej 29m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°29'31.6" 19°26'1.7"
31	PKP na az. 46° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.003	0.005	0.06	50°29'31.9" 19°26'2.8"
32	PKP na az. 73° w odległości poziomej 58m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°29'30.5" 19°26'4.2"
33	PKP na az. 90° w odległości poziomej 29m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°29'30.1" 19°26'2.8"
34	PKP na az. 105° w odległości poziomej 50m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°29'29.8" 19°26'3.8"
35	PKP na az. 135° w odległości poziomej 41m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°29'29.0" 19°26'2.8"
36	PKP na az. 150° w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°29'28.7" 19°26'2.8"
37	PKP na az. 166° w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°29'28.3" 19°26'2.0"
38	PKP na az. 194° w odległości poziomej 39m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°29'27.6" 19°26'0.2"
39	PKP na az. 210° w odległości poziomej 45m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°29'27.6" 19°25'59.5"
40	PKP na az. 225° w odległości poziomej	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°29'27.6" 19°25'58.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	54m od anteny sektorowej az. 240°					
41	PKP na az. 255° w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.003	0.005	0.06	50°29'28.3" 19°25'58.1"
42	PKP na az. 270° w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°29'29.0" 19°25'58.1"
43	PKP na az. 286° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°29'29.4" 19°25'58.1"
-	GKP w odległości poziomej 351m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.004	0.006	0.08	50°29'42.0" 19°26'0.6"
-	GKP w odległości poziomej 410m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°29'23.6" 19°26'19.3"
-	GKP w odległości poziomej 347m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	50°29'23.3" 19°25'45.5"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

<sup>1</sup> wyniki oznaczone \* są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

<sup>2</sup> współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

<sup>3</sup> do wyznaczenia wartości wskaźnikowej  $W_{ME}$  i  $W_{MH}$  przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

<sup>4</sup> do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

<sup>5</sup> maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia  $k=2$ .

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 48.1% dla częstotliwości do 40 GHz

#### Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W budynku usługowym pod adresem Ul. Piłsudskiego 81g, h, i, j, piętro 1, z powodu lokali zamkniętych, brak dostępu na piętro1

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

## 10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$  nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 5163 (36129N!) ZAWIERCIE\_CENTRUM (KCZ\_ZAWIERCIE\_WIEZOWIEC), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych.

### 11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

### 12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań  
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych  
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

### 13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :


  
  


Sprawozdanie autoryzował:









**Koniec sprawozdania**

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 5163 (36129N!) ZAWIERCIE_CENTRUM (KCZ_ZAWIERCIE_WIEZOWIEC) Lokalizacja instalacji
----------------	--



<p>Załącznik nr 2</p>	<p style="text-align: center;">Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.                  KCZ_ZAWIERCIE_WIEZOWIEC (36129N!)                  Uytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
<p>Legenda:</p>	<p>  Źródło pola elektromagnetycznego   Brak dostępu   Pion pomiarowy   Kierunek oddziaływania anten sektorowych   Kierunek oddziaływania anten radioliniowych                 </p>





Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.  
5163 (36129N!) ZAWIERCIE\_CENTRUM (KCZ\_ZAWIERCIE\_WIEZOWIEC)

Dokumentacja fotograficzna