

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Katowice, 2025-08-28

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Zabrska 17
40-083 Katowice

Starosta Zawierciański

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o której mowa w zgłoszeniu BED7116B z dnia 2025-04-07

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w zgłoszeniu instalacji BED7116B.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

42-456 Chruszczobród-Piaski, dz. nr 1163, obr. 0002, gm. Łazy, pow. zawierciański

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_DHIKLRV	53	PEM	674 W	30°	0-10°	800 MHz
2	11_DHIKLRV	53	PEM	606 W	30°	0-10°	900 MHz

3	11_DHIKLRV	53	PEM	936 W	30°	2-12°	1800 MHz
4	11_DHIKLRV	53	PEM	998 W	30°	2-12°	2100 MHz
5	21_DHIKLRV	53	PEM	674 W	150°	0-10°	800 MHz
6	21_DHIKLRV	53	PEM	606 W	150°	0-10°	900 MHz
7	21_DHIKLRV	53	PEM	936 W	150°	2-12°	1800 MHz
8	21_DHIKLRV	53	PEM	998 W	150°	2-12°	2100 MHz
9	31_DHIKLRV	53	PEM	674 W	270°	0-10°	800 MHz
10	31_DHIKLRV	53	PEM	606 W	270°	0-10°	900 MHz
11	31_DHIKLRV	53	PEM	936 W	270°	2-12°	1800 MHz
12	31_DHIKLRV	53	PEM	998 W	270°	2-12°	2100 MHz
13	RL1	51	PEM	10455 W	87°		80 GHz, 23 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_DHIKLRV	53	PEM	2338 W	30°	0-10°	700 MHz
2	11_DHIKLRV	53	PEM	2680 W	30°	0-10°	800 MHz
3	11_DHIKLRV	53	PEM	3042 W	30°	0-10°	900 MHz
4	11_DHIKLRV	53	PEM	7430 W	30°	2-12°	1800 MHz
5	11_DHIKLRV	53	PEM	7926 W	30°	2-12°	2100 MHz
6	21_DHIKLRV	53	PEM	2338 W	150°	0-10°	700 MHz
7	21_DHIKLRV	53	PEM	2680 W	150°	0-10°	800 MHz
8	21_DHIKLRV	53	PEM	3042 W	150°	0-10°	900 MHz
9	21_DHIKLRV	53	PEM	7430 W	150°	2-12°	1800 MHz
10	21_DHIKLRV	53	PEM	7926 W	150°	2-12°	2100 MHz
11	31_DHIKLRV	53	PEM	2338 W	270°	0-10°	700 MHz
12	31_DHIKLRV	53	PEM	2680 W	270°	0-10°	800 MHz
13	31_DHIKLRV	53	PEM	3042 W	270°	0-10°	900 MHz
14	31_DHIKLRV	53	PEM	7430 W	270°	2-12°	1800 MHz
15	31_DHIKLRV	53	PEM	7926 W	270°	2-12°	2100 MHz
16	RL1	51	PEM	42323 W	87°		80 GHz, 23 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr OS/0334/25 z dnia 2025-08-14, Nr akredytacji PCA – AB 1810.

Koordinator OŚ

[REDACTED]

kom. -

[REDACTED]